

Titanová běloba

PRETIOX AVSL

Vydání
1.0 / 2015

Popis Vysoce koncentrovaná suspenze anatasové titanové běloby.

Použití Vodná suspenze vyvinutá pro snadné a rychlé zapracování do vodných aplikací, zejména do vodou ředitelných malířských a základních nátěrových hmot. Vhodná pro přímé dávkování do papíroviny a pro pigmentaci bariérových papírů a nátěrů na papír. Ve stavebnictví lze použít k probarvování betonových směsí.

Základní charakteristiky	Typ	anatasový pigment
	Povrchová úprava	
Obsah TiO ₂		65 %
pH suspenze		8 - 10
Klasifikace EN ISO 591		A 1
Klasifikace ASTM D476		I
Měrná hmotnost		1.9 g/cm ³
CAS číslo		13463-67-7
EINECS číslo		236-675-5
Colour index		77891 Pigment white 6
Referenční číslo REACH		01-2119489379-17-0013

Bezpečnost Titanová běloba PRETIOX není klasifikována jako nebezpečná látka podle příslušné evropské legislativy a není ani klasifikována nebezpečnou pro přepravu dle předpisů ADR/RID.

Tento technický list podává základní informace o vlastnostech a možných potenciálních aplikacích titanové běloby PRETIOX. Uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a nezakládají žádné záruky. Pro výběr vhodného typu pigmentu PRETIOX kontaktujte oddělení Technického servisu.