

Titanová běloba

PRETIOX R200PVydání
1.0 / 2015**Popis**

Organicky povrchově upravena velmi jemně mleta rutilová titanová běloba s výbornou bělostí, opacitou a dispergovatelností.

Použití

Tento typ je vhodný pro nenáročné plastikářské aplikace a výrobky určené do interiéru nebo exteriéru s krátkou dobou použití např. vstřikování, válcování, odlévání, výroba desek i dutých těles, výrobků z polyolefinů, PVC atd.

Základní charakteristiky

Typ	rutilový pigment
Povrchová úprava	organická
Obsah TiO ₂	99 %
Spotřeba oleje	16 g/100 g
Klasifikace EN ISO 591	R 1
Klasifikace ASTM D476	II
Měrná hmotnost	4.2 g/cm ³
Sypná hmotnost	500 kg/m ³
Setřesná hmotnost	800 kg/m ³
CAS číslo	13463-67-7
EINECS číslo	236-675-5
Colour index	77891 Pigment white 6
Referenční číslo REACH	01-2119489379-17-0013

Bezpečnost

Titanová běloba PRETIOX není klasifikována jako nebezpečná látka podle příslušné evropské legislativy a není ani klasifikována nebezpečnou pro přepravu dle předpisů ADR/RID. PRETIOX R200P splňuje hygienická kritéria pro použití do materiálů přicházejícími do styku s potravinami, vyhovuje též požadavkům evropské legislativy pro bezpečnost hraček.

Tento technický list podává základní informace o vlastnostech a možných potenciálních aplikacích titanové běloby PRETIOX. Uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a nezakládají žádné záruky. Pro výběr vhodného typu pigmentu PRETIOX kontaktujte oddělení Technického servisu.